

8 (927) 963-34-66

e- mail: polivavto@bk.ru

**Горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы****Серия Aspri**

Бесшумные центробежные, многоступенчатые насосы. Не боятся воздушных пробок. Высота самовсасывания

Для подачи чистых жидкостей без механических моделей и длинноволоконистых включений.

до 9 метров. Устойчивы к коррозии. Насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую

защиту от перегрузок. Электродвигатели, применяемые в насосах, соответствуют классу энергоэффективности

IE2 и обладают высоким КПД при низком потреблении электроэнергии. Температура перекачиваемой

среды от 4 до 35°C.



Модель	Подача, м³ час макс	Напор, м макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Руб.
<b>ESPA ASPRI 15</b>						
ASPRI15 3M	3,5	33	6,1	230	2,74	<b>19497</b>
ASPRI15 3	3,5	33	6,1	400	1,21	<b>18559</b>
ASPRI15 4M	3,6	44	7,9	230	3,53	<b>20837</b>
ASPRI15 4	3,6	44	7,9	400	1,3	<b>19899</b>
ASPRI15 5M	3,8	53	9,5	230	4,13	<b>21909</b>
ASPRI15 5	3,8	53	9,5	400	1,9	<b>21105</b>
<b>ESPA ASPRI 25</b>						
ASPRI25 3M	6,6	33	1,2	230	5,5	<b>23986</b>
ASPRI25 4M	7,1	43	1,5	230	6,8	<b>25728</b>
ASPRI25 4	7,1	43	1,4	400	2,5	<b>25594</b>
ASPRI25 5M	7,2	56	1,7	230	7,4	<b>31691</b>
ASPRI25 5	7,2	56	1,7	400	3	<b>31691</b>
<b>ESPA ASPRI 35 N</b>						
ASPRI35 3MN^	9	41	1,5	230	6,7	<b>34840</b>
ASPRI35 3N	9	41	1,4	400	2,6	<b>36247</b>
ASPRI35 4MN^	9	54	1,8	230	8,4	<b>37386</b>
ASPRI35 4N	9	54	1,8	400	3,1	<b>37319</b>
ASPRI35 5MN^	9	68	2,3	230	10,2	<b>42076</b>
ASPRI35 5N	9	68	2,2	400	4	<b>39329</b>
ASPRI35 6N	9	81	2,7	400	4,8	<b>42545</b>
<b>ESPA ASPRI 45 N</b>						
ASPRI45 3MN^	15	37	1,8	230	7,9	<b>38927</b>
ASPRI45 3N	15	37	1,7	400	3	<b>36180</b>
ASPRI45 4MN^	15	48	2,2	230	10	<b>43550</b>
ASPRI45 4N	15	48	2,2	400	4	<b>40133</b>
ASPRI45 5N	15	61	2,8	400	5	<b>46900</b>

